

# SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA

## Modelo SHC 205



Herramienta para mano derecha

**Las sierras hidráulicas ideales de corte para un uso general Mod. SHC 205 de Jarvis.**

# JARVIS®

- El SHC 205 para mano derecha o izquierda, con una profundidad de corte 2,8 pulgadas (71 mm), es ideal para:
  - Carne de res/ ternera: corta los cuartos delanteros, el rosario o codillo. También las nervaduras tanto frías como calientes.
  - Carne de cerdo: marcaje de jamón y paleta, elimina nervios y hueso del espinazo.
- Peso ligero con potencia hidráulica: sin atascos ni formación de hielo en el motor, bajo nivel de ruido y vibración.
- Engranajes de alto rendimiento fabricados para todos los usos en plantas de la industria cárnica.
- Estructura robusta y resistente a la oxidación para una higiene óptima.
- Medidor de profundidad ajustable para un control de profundidad preciso.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de seguridad e higiene.



**LAS SIERRAS SHC - MÁXIMA POTENCIA, EXCELENTE MANIPULACIÓN**

# SIERRA CIRCULAR HIDRÁULICA

## Modelo SHC 205

### Características

Accionamiento hidráulico

### Modelos SHC 205

Potencia del motor	2.5 caballos	1.865 vatios
Velocidad de cuchilla a 3,5 gpm		2.725 rpm
Manija de control	Único disparo	Neumático
Diámetro de cuchilla	8,1 pulgadas	206 mm
Profundidad de corte (máxima)	2,8 pulgadas	71 mm
Longitud total	16,5 pulgadas	419 mm
Peso	7 libras	3,2 kg
Vibración	menor a (<) 100 dB	< 0,1 m/seg <sup>2</sup>
Ruido (a un metro de la herramienta)		87 dB

### Unidad de potencia hidráulica

Potencia del motor	5 caballos	3.728 vatios
Voltaje de funcionamiento	575 / 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz otros voltajes y 50 Hz disponibles	
Longitud de manguera	16 pies	5 m
Capacidad de aceite	20 galones	76 L
Viscosidad del aceite a 100° F / 40° C	200 SUS	46 ISO
Flujo de aceite	3,5 gpm	13,2 Lpm
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)	28 x 23 x 28 pulg. 711 x 584 x 711 mm	
Peso (sin aceite)	225 libras	102 kg

### Selección del equipo y accesorios

### Número de Pedido

Modelo SHC 205	Mano derecha - Estándar	4007075
	Mano izquierda	4007076
	con manija en forma de "T" y colgador giratorio	4007078
Unidad de potencia hidráulica con mangueras hidráulicas y caja de control.		
	460 / 230 V, trifásico, 60 Hz	4027271
	440 / 415 / 380 / 220 V, trifásico, 50 Hz	4027274
	575 V, trifásico, 60 Hz	4027283
Cuchillas	8,1 pulgadas / 205 mm diámetro cuchilla - 76 dientes	1023593
Opcional:	Manija en forma de "T" - Mano derecha - Estándar	3019218
	Manija en forma de "T" - Mano izquierda	3019217
Equilibrador		4042033

# JARVIS®

Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Products Corporation · 33 Anderson Road · Middletown, CT 06457-4926 · Estados Unidos  
Teléfono: (860) 347-7271 · Fax: (860) 347-9905 · president4@hotmail.com · www.jarvisproducts.com