

USSS-1e y 2e

ATURDIDORES NEUMÁTICOS

USSS-1e



USSS-2e



Características

- Hace que el animal aturdido sea insensible al dolor con un procedimiento de aturdimiento más humano y consistente de un solo disparo, debido a una presurización mejorada y más rápida.
- Más eficiente, utiliza un 25 % menos de aire sin pérdida de rendimiento.
- Diseño de mango ergonómico mejorado para reducir la fatiga del operador y controlar posibles lesiones.
- Mango auxiliar rediseñado que gira según las preferencias del operador.
- Fácil de manipular, reparar, mantener y limpiar.
- Dos secuencias de disparo diferentes: menos posibilidades de activar el aturdidor accidentalmente.

Especificaciones

Modelos USSS-1e y 2e		Patente pendiente 6,9
Presión operacional	100 - 175 psi 0,52	-12,1 bar
Volumen operativo	pies cúbicos/disparo	15 l/trago
Profundidad de penetración (USSS1e)	3"	76 milímetros
Diámetro del perno (USSS1e)	0,5"	13mm
(USSS2e)	2 1 /	54mm
Velocidad del perno a 175 psi / 12 bar (USSS1e)	8" 156 pies/	48 m/seg
(USSS2e)	seg 96 pies/	29 m/seg
Peso (USSS1e)	seg 26	12 kg
(USSS2e)	libras 28 libras	13 kg
Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (USSS1e)	20 x 8,5 x 11,5 pulgadas	505 x 216 x 292 mm
(USSS2e)	22,5 x 8,5 x 11,5 pulgadas	571x216x292mm
Ruido	102 dBa	

Selección de equipo

		Número de pedido...
Modelo USSS1e	2 manijas, gatillo único, punta de trabajo	4044160
	2 manijas, gatillo doble, punta de trabajo	4044161
Modelo USSS2e	2 manijas, gatillo único, punta de trabajo	4044163
	2 manijas, gatillo doble, punta de trabajo	4044164
Ensamblado de la manguera	Aire, 25 pies en espiral	3059045
	Aire, 20 pies	3059046
Balancín		4042037

JARVIS®

Corporación de productos Jarvis
33 Anderson Road
Middletown, CT 06457
Estados Unidos de América

www.jarvisproducts.com
sales@jarvisproducts.com T
860-347-7271 F
860-347-6978